

Муниципальное унитарное предприятие «Боровичский ВОДОКАНАЛ»
(МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ»)

Аккредитованная Испытательная лаборатория качества вод (ИЛКВ)

Юридический адрес: 174406, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Парковая, д. 2, тел. (81664)4-28-58;
Адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, 174406, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Парковая, д. 2,
здание очистных сооружений, помещения ИЛКВ, тел. (81664)4-28-58, e-mail: lab@borvodokanal.ru

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21AE02 дата внесения в реестр аккредитованных лиц: 20.05.2014 г.



МП

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ИЛКВ

Г.Ю.Алексеева
« 11 » 03 2024 г.

Протокол
количественного химического анализа № 656/п
от 11 марта 2024 г.

1. Информация о заказчике:	МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ», 174406, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Парковая, д.2 e-mail: info@borvodokanal.ru тел.: 8 (81664) 4-04-13
2. Наименование объекта:	Вода питьевая централизованного водоснабжения
3. Нормативный документ, устанавливающий требования к объекту:	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
4. Наименование образца испытаний:	г. Боровичи, ул. Парковая, д. 2, ВОС, насос № 3 станции 2 подъема, выход в сеть города
5. Объем пробы:	1,5 дм ³ ; 2,0 дм ³
6. Условия проведения испытаний:	Температура, °С 22,6; Влажность, % 34,2; Атмосферное давление, кПа 101,42; Напряжение сети, В 224; Частота сети, Гц 50
7. Дата подачи заявки (обращения) о проведении испытаний:	05.03.2024 г.
8. Дата отбора пробы:	05.03.2024 г.
9. Дата получения пробы:	05.03.2024 г.
10. Дата начала и окончания анализа:	05.03.2024 г. – 06.03.2024 г.
11. Пробоотборщик:	Лаборант хим. анализа Артюгова О.В.
12. Оборудование:	Спектрофотометр КФК-3КМ, зав. №18095, инв. №23421, свид. №С-СП/11-10-2023/285956011 до 10.10.2024 г. Спектрофотометр КФК-3КМ, зав. №13323, инв. №00003, свид. №С-СП/11-10-2023/285955998 до 10.10.2024 г. Иономер рХ-150МИ, зав. №В0410, клеймо поверителя до 25.01.2025 г. Электрод стеклянный ЭС-10603, зав. №В03037, инв. №б/н, клеймо поверителя до 04.02.2025 г. Электрод сравнения ЭСр-10103, зав. №В04643, инв. №б/н, клеймо поверителя до 08.01.2025 г. Весы лабораторные ВЛР-200, зав. №618, инв. №15637, свид. №С-СП/09-10-2023/285732679 до 08.10.2024 г. Весы лабораторные ВК-600.1, зав. №005296, инв. 351425, свид. №С-СП/09-10-2023/285732681 до 08.10.2024 г. Набор граммовых гирь 2-го класса Г-2-210, зав. №821, инв. №б/н, свид. №С-СП/09-10-2023/285732675 до 08.10.2024 г. Шкаф сушильный 2В-151, зав. №21261, инв. №10518, атт. №460-4-0112-2023 до 10.10.2025 г. Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-4 №2; зав. №150, свид. №С-СП/11-10-2023/285955996 до 10.10.2025 г. Термометр стеклянный керосиновый СП-2; зав. №455; клеймо поверителя до 01.06.2024 г. Бюретка 2 класса точности исполнения 1 вместимостью 25 см ³ ГОСТ 29251 Бюретка 2 класса точности исполнения 1 вместимостью 10 см ³ ГОСТ 29251 Пипетка градуированная 2 класса точности исполнения 1 вместимостью 1 см ³ ГОСТ 29227 Пипетка градуированная 2 класса точности исполнения 1 вместимостью 2 см ³ ГОСТ 29227 Пипетка градуированная 2 класса точности исполнения 1 вместимостью 5 см ³ ГОСТ 29227 Пипетка градуированная 2 класса точности исполнения 1 вместимостью 10 см ³ ГОСТ 29227 Пипетка градуированная 2 класса точности исполнения 1 вместимостью 25 см ³ ГОСТ 29227

13. Результаты испытаний протокол № 656/п от 11.03.2024 г.

№ п/п	Наименование определяемых показателей, единицы измерений	Результат испытаний	Расширенная неопределенность при $k=2$, $\pm U$, мг/дм ³	Величина допустимого уровня по СанПиН 1.2.3685-21	НД на методы испытаний
1.	Температура, °С	5,4	0,2	не норм.	РД 52 24 496-2018 «Методика измерений температур, прозрачности и определение запаха воды»
2.	Запах, балл	0		2	ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности»
3.	Цветность, градус	18,0	3,6	20	ГОСТ 31868-2012 «Вода. Методы определения цветности»
4.	Мутность, ЕМФ	<1		2,6	ПНД Ф 14 1.2.4 213-05 «Методика выполнения измерений мутности питьевых, природных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину»
5.	pH, единицы pH	7,3	0,2	6,0-9,0	ПНД Ф 14 1.2.3.4 121-97 «Методика выполнения измерений pH проб потенциометрическим методом»
6.	Окисляемость перманганатная, мгО/дм ³	3,80	0,38	5	ПНД Ф 14 1.2.4 154-99 «Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом»
7.	Жесткость, °Ж	3,8	0,6	7	ГОСТ 31954-2012 «Вода питьевая. Методы определения жесткости»
8.	Сухой остаток, мг/дм ³	232	21	1000	ПНД Ф 14 1.2.4 261-10 «Методика выполнения измерений массовой концентрации сухого и прокаленного остатка в пробах питьевых, природных и сточных вод гравиметрическим методом»
9.	Железо общее, мг/дм ³	0,27	0,06	0,3	ПНД Ф 14 1.2.4 50-96 «Методика измерений массовой концентрации общего железа в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой»
10.	Марганец, мг/дм ³	0,030	0,008	0,1	ГОСТ 4974-2014 «Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами»
11.	Медь, мг/дм ³	0,0030	0,0014	1,0	ПНД Ф 14 1.2.4 48-96 «Методика измерений массовой концентрации ионов меди в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом с дитиокарбаматом свинца»
12.	Хлорид-ион, мг/дм ³	<5		350,0	ПНД Ф 14 1.2.3.4 111-97 «Методика измерений массовой концентрации хлорид-ионов в пробах питьевых, природных (поверхностных и подземных) и сточных вод меркуриметрическим методом»
13.	Сульфат-ион, мг/дм ³	8,3	1,7	500,0	ГОСТ 31940-2012 «Вода. Методы определения содержания сульфатов»
14.	Аммиак и ионы аммония, мг/дм ³	0,110	0,033	2,0	ГОСТ 33045-2014 «Вода. Методы определения азотсодержащих веществ»
15.	Нитриты, мг/дм ³	<0,003		3,0	ГОСТ 33045-2014 «Вода. Методы определения азотсодержащих веществ»
16.	Нитраты, мг/дм ³	1,44	0,29	45,0	ГОСТ 33045-2014 «Вода. Методы определения азотсодержащих веществ»
17.	Фосфат-ион, мг/дм ³	0,082	0,013	3,5	ПНД Ф 14 1.2.4 112-97 «Методика измерений массовой концентрации фосфат-ионов в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом с молибдатом аммония»
18.	Фторид-ион, мг/дм ³	0,070	0,021	1,5	ГОСТ 4386-89 «Методы определения массовой концентрации фторидов»
19.	Алюминий, мг/дм ³	0,083	0,029		ГОСТ 18165-2014 «Вода. Методы определения содержания алюминия»
20.	Щелочность, ммоль/дм ³	3,6	0,4	не норм.	ГОСТ 31957-2012 «Вода. Методы определения щелочности и массовой концентрации карбонатов и гидрокарбонатов»

Примечание: результаты анализа относятся к образцу, предоставленному на испытания заказчиком, к образцу, прошедшему испытания в ИЛКВ

< - значение определяемого показателя находится за пределами нижней границы диапазона метода измерения

> - значение определяемого показателя находится за пределами верхней границы диапазона метода измерения

Исполнители:

Инженер - химик Никандрова Т.Е.

Лаборант химического анализа 4 разряда Иксанова О.Е.

Лаборант химического анализа 4 разряда Прохорова О.Б.

Лаборант химического анализа 4 разряда Тямкаева Е.В.

Начальник ИЛКВ



Г.Ю.Алексеева

Конец протокола